

Abmessungsliste

Schraubendichtungen

Typ: BS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
3,05	6,35	1,22	BS-10	NBR	Standard	keine
3,10	6,40	1,30	BS-10	NBR	Standard	keine
3,60	7,50	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
4,10	7,20	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
4,12	7,26	1,22	BS-10	NBR	Standard	keine
4,50	7,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
4,60	9,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
5,21	8,38	1,22	BS-10	NBR	Standard	keine
5,60	10,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
5,70	9,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
5,70	10,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
6,20	9,20	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
6,60	11,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
6,70	10,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
6,70	11,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
6,70	11,00	2,50	BS-10	NBR	Standard	keine
6,85	13,27	1,30	BS-10	NBR	Standard	keine
6,86	13,21	1,22	BS-10	NBR	Standard	keine
6,90	13,20	1,30	BS-10	NBR	Standard	keine
6,99	13,34	1,22	BS-10	NBR	Standard	keine
7,00	11,40	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
7,00	13,40	1,30	BS-10	NBR	Standard	keine
7,10	12,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
7,30	10,20	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
8,30	12,70	1,25	BS-10	NBR	Standard	keine
8,31	13,34	1,22	BS-10	NBR	Standard	keine
8,50	13,40	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
8,60	13,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
8,64	14,22	1,22	BS-10	NBR	Standard	keine
8,70	13,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
8,70	14,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
8,70	14,20	1,30	BS-10	NBR	Standard	keine
8,70	16,00	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
9,30	13,30	1,00	BS-10	NBR	Standard	keine
10,35	16,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
10,37	15,88	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
10,37	15,88	2,03	BS-10	NBR	Standard	keine
10,40	14,70	1,25	BS-10	NBR	Standard	keine
10,70	16,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste

Schraubendichtungen



Typ: BS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

NAGEL




Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
10,70	17,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
10,70	18,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
11,26	18,36	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
11,26	18,36	2,03	BS-10	NBR	Standard	keine
11,40	16,30	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
11,69	19,05	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
11,69	19,05	2,03	BS-10	NBR	Standard	keine
11,80	18,10	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
11,80	18,50	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
11,80	19,10	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
12,70	18,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
12,70	19,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
12,70	20,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
13,70	20,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
13,70	20,60	2,10	BS-10	NBR	Standard	keine
13,70	22,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
13,74	20,57	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
13,74	20,57	2,03	BS-10	NBR	Standard	keine
13,80	20,10	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
13,85	18,70	1,25	BS-10	NBR	Standard	keine
13,90	18,70	1,25	BS-10	NBR	Standard	keine
14,00	18,70	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
14,70	21,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
14,70	22,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
14,86	22,23	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
14,86	22,23	2,03	BS-10	NBR	Standard	keine
15,83	22,23	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
15,83	22,23	2,03	BS-10	NBR	Standard	keine
16,00	22,70	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
16,51	25,40	2,03	BS-10	NBR	Standard	keine
16,52	25,40	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
16,70	23,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
16,70	24,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
17,20	23,90	2,10	BS-10	NBR	Standard	keine
17,28	23,80	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
17,28	23,80	2,03	BS-10	NBR	Standard	keine
17,30	22,70	1,25	BS-10	NBR	Standard	keine
17,35	22,70	1,25	BS-10	NBR	Standard	keine
17,40	23,70	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Schraubendichtungen



Typ: BS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine


Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
17,40	24,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
18,00	24,70	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
18,16	25,40	2,34	BS-10	NBR	Standard	keine
18,70	26,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
18,70	27,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
19,69	26,92	2,34	BS-10	NBR	Standard	keine
20,70	28,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
20,70	29,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
21,50	28,70	2,50	BS-10	NBR	Standard	keine
21,54	28,58	2,34	BS-10	NBR	Standard	keine
21,65	26,70	1,25	BS-10	NBR	Standard	keine
21,70	26,70	1,25	BS-10	NBR	Standard	keine
21,70	30,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
22,50	28,00	1,50	BS-10	NBR	Standard	keine
22,70	30,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
22,70	30,00	3,00	BS-10	NBR	Standard	keine
22,70	31,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
23,49	31,75	2,34	BS-10	NBR	Standard	keine
23,70	32,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
24,26	33,27	2,34	BS-10	NBR	Standard	keine
24,70	32,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
24,70	33,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
26,70	35,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
27,00	35,30	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
27,05	34,93	2,34	BS-10	NBR	Standard	keine
27,20	36,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
27,30	32,50	1,25	BS-10	NBR	Standard	keine
27,30	32,60	1,25	BS-10	NBR	Standard	keine
27,30	32,60	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
27,70	36,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
27,82	38,61	2,34	BS-10	NBR	Standard	keine
28,60	36,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
28,70	37,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
29,20	37,50	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
29,33	36,58	2,34	BS-10	NBR	Standard	keine
30,70	39,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
30,81	38,10	2,34	BS-10	NBR	Standard	keine
31,00	39,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
32,64	41,40	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine

NAGEL



Abmessungsliste

Schraubendichtungen



Typ: BS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine

Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
33,70	42,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
33,89	42,80	2,34	BS-10	NBR	Standard	keine
33,89	42,80	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
33,90	42,80	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
34,20	39,50	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
34,30	43,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
35,94	44,45	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
36,70	46,00	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
37,00	48,00	2,50	BS-10	NBR	Standard	keine
38,96	47,75	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
40,00	51,00	2,50	BS-10	NBR	Standard	keine
42,70	53,00	3,00	BS-10	NBR	Standard	keine
42,80	49,50	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
42,93	52,38	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
43,00	54,00	2,50	BS-10	NBR	Standard	keine
45,34	57,15	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
46,00	57,00	2,50	BS-10	NBR	Standard	keine
48,44	58,60	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
48,70	55,50	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
48,70	59,00	3,00	BS-10	NBR	Standard	keine
49,00	60,00	2,50	BS-10	NBR	Standard	keine
51,69	63,50	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
51,70	63,50	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
52,00	60,00	3,00	BS-10	NBR	Standard	keine
53,30	64,50	3,00	BS-10	NBR	Standard	keine
54,89	69,85	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
58,04	70,36	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
60,50	68,50	2,00	BS-10	NBR	Standard	keine
60,58	73,03	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
60,70	73,00	3,00	BS-10	NBR	Standard	keine
64,39	77,22	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
66,68	79,50	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
68,60	79,50	3,50	BS-10	NBR	Standard	keine
76,08	90,17	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
76,08	90,30	3,38	BS-10	NBR	Standard	keine
76,10	90,30	3,38	BS-10	NBR	Standard	keine
89,09	101,35	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
89,09	101,48	3,25	BS-10	NBR	Standard	keine
127,00	143,67	5,00	BS-10	NBR	Standard	keine

Abmessungsliste


Schraubendichtungen

Typ: BS-10

Werkstoff: NBR

Shore: Standard

Besonderheiten: keine



NAGEL



Innen-Ø	Außen-Ø	Höhe	Typ	Werkstoff	Shore	Besonderheiten
---------	---------	------	-----	-----------	-------	----------------